

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
M 1 - FC R RV C S - E2R - N2 - 100SCCM

① **型号 Model**

M 紧凑型 Compact Size

② **产品类别 Series**

1 基础型 ECO

③ **产品类型 Product Type**

FC 质量流量控制器 Mass Flow Controller

④ **密封形式 Seal**

R 橡胶密封 Viton Seal

⑤ **通讯 Communication**

RV 数字 (RS-485/Modbus) & 模拟9针/12-24v

⑥ **阀门类型 Control Valve**

C 常闭 Normally Closed

⑦ **使用温度 Temperature**

S 5-45 Deg C

⑧ **接头 Fittings**

E2G G1/8"直管螺纹

E2R PT1/8"椎管螺纹

E2S 1/8"卡套 (LOK)

⑨ **气体 Gas**

N2

⑩ **满量程流量 Full Scale Range**

100SCCM



Notes:

- (1) 标定的气体种类可选：N2, Air, Ar, O2, CO2, H2等。（限制气体种类请联系销售代表）
The types of gases for calibration can be selected: N2, Air, Ar, O2, CO2, H2, etc. (For limited gas types, please contact the sales representative)
- (2) 流量值为标准温度和压力时的相对氮流量。（标准0°C和101kPa）
Flow rate is calibrated (N2 eqv.) at standard temperature and pressure. (Standard: 0 Deg C and 101kPa)
- (3) 如需更多接头类型请联系销售代表。
For more Fittings types please contact the sales representative.